


適用電線

- ·公称断面積 2mm²~3.5mm²
- 仕上り外形 φ10~φ13

適用圧着端子

•銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAA3.5-4 RAC3.5-4

電線ストリップ長さ



9	なべ小ねじ	2	軟鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×12
8	パーカー鋲	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ 3 × 6
7	絶縁板	1	ポリプロピレン樹脂	色:白	
6	コードグリップ(タップなし)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	コードグリップ (タップ付)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	抑え金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっキ	
2	接地側端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっキ	
1	器台	1	フェノール樹脂	色:黒	
部 番	部 品 名	個 数	材質	処 理	摘要

 尺 度 1
 三角法
 定格 3P. 20A. 250V.
 品 名

 単位 mm
 作成 2005年12月5日

3P20A引掛プラグ

_{株式会社} 明 工 社

MEIKOSHA CO., LTD.