



☆適用電線
 公称断面積 2mm²~3.5mm²
 仕上り外径 φ8mm~φ12mm
 ☆適用圧着端子 (絶縁被覆付をご使用下さい)
 2mm² RAA2-4、RAC2-4
 3.5mm² RAA5.5-4、RAC5.5-4

9	パーカー鉸	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×6
8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×14
7	絶縁板	1	ポリプロピレン樹脂	色：白	
6	コードグリップ (タップなし)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	コードグリップ (タップ付)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	抑え金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	縦端子	1	黄銅板	ニッケルめっき	
2	横端子	1	黄銅板	ニッケルめっき	
1	器台	1	フェノール樹脂	色：黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺度 1 1	三角法 単位 mm	定格 2P. 20A. 250V. 作成 2005年9月26日	品名 2P 20Aプラグ (グリップ付)		
株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.					