



|      |                           |           |
|------|---------------------------|-----------|
| 定 格  | 15A 125V                  | 合計1500Wまで |
| 適合法規 | 電気用品安全法 (特定電気用品)          |           |
| 参考規格 | JIS C 8303 (配線用差込接続器) による |           |

|    |         |  |        |     |
|----|---------|--|--------|-----|
| 6  | 接地端子ねじ  | 黄銅線 (φ4)   | —      |     |
| 5  | マグネット   | フェライト  | —      |     |
| 4  | ブッシング   | ポリプロピレン  | 乳白     |     |
| 3  | ケーブル    | 3心ビニルキャブタイヤケーブル<br>导体断面積: 2.0 mm <sup>2</sup><br>仕上外径: φ11 | サテングレー |     |
| 2  | キャップ    | 外かく (カハター): ユリア  | グリーン   |     |
|    |         | 外かく (ホテイ): ナイロン  | グリーン   |     |
| 1  | テーブルタップ | ロック片: ナイロン   | イエロー   |     |
|    |         | 列受口部: ユリア  | オフグレー  |     |
| 番号 | 構成要素    | 材 料  | 色 彩    | 備 考 |

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| 商 品 仕 様 図   |   |   |   |
| 品<br>番<br>名 | WFA6554HG   | 改 | 3 |
|             | EASYワイヤリング分岐ケーブル方式<br>ハーネス用OAタップ (接地2P15A) (4コ口) (グレー) (5m) |   |   |
| パナソニック株式会社  |   |   |   |