



定 格	20 A 125 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適用電線	600 Vビニル絶縁ビニルシ・スケ・ブル (VVF) φ 1.6 mm, φ 2 mm 600 Vビニル絶縁ビニルキャプタイケ・ブル (VCT) 2 mm <sup>2</sup> .....WV22039 絶縁ホルダ・付3心押型圧着端子 (1.25 mm <sup>2</sup> ~2 mm <sup>2</sup> 用) 3.5 mm <sup>2</sup> , 5.5 mm <sup>2</sup> ...WV2204K 絶縁ホルダ・付3心押型圧着端子 (3.5 mm <sup>2</sup> ~5.5 mm <sup>2</sup> 用) を必ず使用すること。 注) 20 A が通電される回路に使用する場合は VVF φ 2 mm または VCT 3.5 mm <sup>2</sup> - 5.5 mm <sup>2</sup> を使用すること

					商品仕様図			
4	かしめ鉄	黄銅線		亜鉛めっきクロムメッキ処理 (三価)	品番	WJ5293G	改	1
3	刃受ばね	耐熱銅板 (t0.8)				品名	ジョイントボックス (結線完了確認機能付) (3心・ハ・ネス2分岐・送り付) (グリーン)	
2	カバー	ユリア	グリーン		パナソニック株式会社			
1	ボディ	ユリア	グリーン					
番号	構成要素	材料	色彩	処理				