



| | |
|------|--|
| 定 格 | 20 A 125 V |
| 適合法規 | 電気用品安全法（特定電気用品） |
| 適用電線 | 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） φ 1.6 mm, φ 2 mm 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT） 2 mm ²WV22039 絶縁ホルダー付3心棒型圧着端子（1.25 mm ² ~2 mm ² 用） 3.5 mm ² , 5.5 mm ² ...WV2204K 絶縁ホルダー付3心棒型圧着端子（3.5 mm ² ~5.5 mm ² 用） を必ず使用すること。 注）20 Aが通電される回路に使用する場合はVVFφ 2 mmまたはVCT3.5 mm ² ~5.5 mm ² を使用すること |

| | | | | | 商品仕様図 | | |
|----|------|-------------|------|----------------------|------------|---------|--|
| 4 | かしめ鉋 | 黄銅線 | | 垂釣めつきクロメート処理 (三価) | 品番 | WJ5495G | 改 |
| 3 | 刃受ばね | 耐熱銅板 (t0.8) | | | | 品名 | ジョイントボックス (結線完了確認機能付) (3心・ハーネス4分岐・送り付) (グリーン) |
| 2 | カバー | ユリア | グリーン | | パナソニック株式会社 | | |
| 1 | ボディ | ユリア | グリーン | | | | |
| 番号 | 構成要素 | 材料 | 色彩 | 処理 | | | |