



定 格	20 A 125 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適用電線	600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ϕ 1.6 mm, ϕ 2 mm 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) 2 mm ²WV22039 絶縁ホルダー付3心棒型圧着端子 (1.25 mm ² ~2 mm ² 用) 3.5 mm ² , 5.5 mm ² ...WV2204K 絶縁ホルダー付3心棒型圧着端子 (3.5 mm ² ~5.5 mm ² 用) を必ず使用すること。 注) 20 Aが通電される回路に使用する場合はVVF ϕ 2 mmまたはVCT3.5 mm ² ~5.5 mm ² を使用すること

					商 品 仕 様 図	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	品 番	改
4	かしめ鉚	黄銅線		垂れめつきクロメート処理 (三価)	WJ5497G	改
3	刃受ばね	耐熱銅板 (t0.8)				
2	カバー	ユリア	グリーン		ジョイントボックス2形 (結線完了確認機能付) (3心・ハーネス4分岐・送り付) (グリーン)	
1	ボディ	ユリア	グリーン			
					パナソニック株式会社	