



定 格	AC100V 500VA 白熱灯専用
適合法規	電気用品安全法 (電気用品)
認証マーク	JET
取付方法	ボックス取付 JIS C 8340に基くスイッチボックスに適合 (取付寸法83.5 ± 0.4)
	パネル取付 パネルはさみ金具使用. WN3990K (3~10mm厚) WN3993 (7~18mm厚)
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケ-ブル (VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル φ1.6、φ2 Cu単線専用

8	ブランクチップ	ABS樹脂	ミルク ホワイト	WN3020
7	プレート	ABS樹脂	ミルク ホワイト	WN6003
6	取付 枠	銅板		WN575159
5	放熱板	銅板		
4	つまみ	ABS樹脂	ミルク ホワイト	
3	端子カバー	PBT樹脂	黒	
2	カバ-	ABS樹脂	ミルク ホワイト	
1	ボデ-	メラミンフェノール樹脂	グリーン	
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理

<b>商 品 仕 様 図</b>			
品番	WNP575152		改 5
	フルカラ-ム-ドスイッチB (片切) (白熱灯ライトコントロール) (ロ-タリ-式) (500W) (ブランクチップ・モダンプレート付)		
<b>パナソニック株式会社</b>			