



定 格	AC100V 500VA 白熱灯専用
適合法規	電気用品安全法（電気用品）
認証マーク	JET
取付方法	ボックス取付 JIS C 8340に基くスイッチボックスに適合（取付寸法83.5±0.4）
	パネル取付 パネルはさみ金具使用。WN3990K（3~10mm厚）WN3993（7~18mm厚）
適用電線	600Vビニル絶縁電線（IV），600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線，600Vポリエチレンケーブル Ø1.6、Ø2 Cu単線専用

8	ブランクチップ	ABS樹脂	ミルク ホワイト	WN3020
7	プレート	ABS樹脂	ミルク ホワイト	WN6003
6	取付 枠	銅 板		WN576159
5	放 熱 板	銅 板		
4	つ ま み	ABS樹脂	ミルク ホワイト	
3	端子カバー	PBT樹脂	黒	
2	カ バ ー	ABS樹脂	ミルク ホワイト	
1	ボ デ ィ	メラミンフェノール樹脂	グリーン	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理

<b>商 品 仕 様 図</b>			
品 番	WNP576152		改 3
	フルカラーモードスイッチB（片切）（白熱灯ライトコントロール） （スライド式）（500W）（ブランクチップ・モダンプレート付）		
<b>パナソニック株式会社</b>			