



内部回路図

定 格	4A 300V AC (表示ランプは100V用)
適合負荷電流	0.1A ~ 4A
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JIS C 8304 (屋内用小形スイッチ) に適合
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Ø1.6mm、Ø2mm Cu単線専用
適用取付枠	WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠
適用ハンドル	WT3031Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチ用ハンドル系列
適用プレート	WTC7101Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチプレート系列

※ コンセント回路で使用する場合、換気扇専用としてご使用ください。
その他の負荷機器に使用しますと、発熱、発火を起こす原因となります。

					商品仕様図			
4	ランプカバー	ポリカーボネート	透明		品番	WT5041	改	6
3	押釦	ポリアセタール	ライトブルー			品名	コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB (片切) (4A)	
2	カバー	PBT樹脂	ブラック		パナソニック株式会社			
1	ボディ	ユリア	グリーン					
番号	構成要素	材料	色彩	備考				