



定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による。
適用電線	コ“△絶縁キャブ”タイヤ丸形コート”（CTF） コ“△絶縁クロロprenゴムシースキャブタイヤ丸形コート”（RNCTF） EPコ“△絶縁クロロprenゴムシースキャブタイヤ丸形コート”（PNCTF） ヒ”ニルキャブ”タイヤ丸形コート”（VCTF） 二種ビニルキャブタイヤ丸形コート”（HVCTF） 600 Vヒ”ニル絶縁キャブ”タイヤケーブ”ル（VCT） 天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル（1CT, 2CT） EPゴム絶縁クロロprenゴムキャブタイヤケーブル（2PNCT） 0.75mm ² , 1.25mm ² , 2mm ²

6	栓 刃	黄銅（t1）	——	ニッケルめっき
5	栓 刃	黄銅（t1.5）	——	ニッケルめっき
4	栓 刃	黄銅（t1.5）	——	
3	シェル	ナイロン	ブラック	
2	カバー	ユリア	ブラック	
1	ボディ	ユリア	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考

商 品 仕 様 図			
品 番	WF5015B	改	4
品 名	接地15Aタフキャブ（125V）（ブラック）		
パナソニック株式会社			