




主 仕 様	
型 式	PBW-EKT-S
タ イ プ	屋外型
全 長	950
定 格 電 圧	100
定 格 周 波 数	50/60
定 格 電 流	15
定 格 感 度 電 流	15mA 0.1秒以内
使 用 環 境 温 度	0 ~ 35
質 量	600

10	防雨トリプルコンセント付電線	PVC	SVCT2×3×30cm 防雨トリプル付	1	58632
9	プラグ付電線	PVC	SVCT2×3×70cm ポッキン付	1	58630
8	過負荷・漏電遮断器	PA6	NBR-15K 15A/15mA OC付	1	58579
7	PBWキャップばね	SUS	PBW-EB-05	1	56921
6	平行ピン	SUS	φ4x40	1	51684
5	防水パッキン(カバー用)	SI	硬度30	1	53096
4	黒透明カバー	ABS	-	1	58527
3	防水パッキン(ケース用)	EPDM	硬度60	1	53592
2	PBW/FBW兼用ケース(下)	ABS	【黒色】	1	58291
1	PBW/FBW兼用ケース(上)	ABS	【黒色】	1	58290
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE 防雨ポッキンブレーカー1W		コード/CODE 8353	
型式/MODEL PBW-EKT-S		承認/APPROVED -	設計/DESIGNED I
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION -
第三角法/THIRD ANGLE 	尺 度 /SCALE 1:2	作成日/CREATED DATE 2025.02.19	
日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE PBW-EKT-S	